



SPAKKELI WOOD PUTTY (FILLER)

بتونه چوب

شرح محصول	بتونه پایه آب
ویژگی محصول	برای پر کردن سوراخهای چوب استفاده شده در داخل ساختمان. بتونه پس از خشک شدن همانند چوب خام به نظر می آید و قابل سمباده و رنگ و روغن زدن میباشد.
موارد استفاده مناسب	میل، در، پنل دیوارها و سقف چوبی و دیگر سطوح چوبی.
رنگها	چوب کاج، چوب غان، چوب راش، چوب ماهون، چوب بلوط.
اندازه قوطی	نیم لیتری
رقیق کننده	آب
ابزار	کاردک
زمان خشک شدن	لایه های نازک را میتوان پس از ۴ ساعت سمباده زد و لایه های عمیق را پس از حدود ۲۴ ساعت. (در حرارت ۲۳ درجه و رطوبت نسبی ۵۰٪)
حجم جامد	۶۷٪
وزن حجمی	1.8 kg/l, ISO 2811
نگهداری	از یخ زدن محافظت شود
شرایط اعمال	سطوح بایستی خشک باشند، دمای اجسام و هوای اطراف حداقل ۵ درجه سانتی گراد و رطوبت هوا حداکثر ۸۰٪.

<p>سطح را تمیز کنید و بتونه را با یک کاردک وارد بریدگی ها و سوراخها کرده و صاف کنید. در صورت لزوم میتونید بتونه را با اندکی آب رقیق کنید. سوراخهای بزرگ را در دفعات متعدد پر کنید. سطح را پس از خشک شده سمباده بزنید و خاک سمباده را تمیز کنید. سطح بتونه اعمال شده را میتونید با رنگ "پارکتی آسا"، رنگ "آکوی" یا "دیکو" رنگ بزنید.</p> <p>برای لایه نهایی میتونید از لاک مبلمان "کیوا" (رنگدار یا بی رنگ) "یونیکا سوپر"، "پانلی آسا" یا "پارکتی آسا" استفاده کنید.</p> <p>به تفاوت رنگ احتمالی چوب و بتونه قبل از زدن لایه نهایی دقت فرمایید</p>	<h2>آماده کردن کار</h2>
با آب شسته شود	<h2>شستن ابزار</h2>

اطلاعات داده شده در بالا اطلاعات کامل و جامع نمی باشد. اطلاعات داده شده بر اساس نتایج آزمایشگاه و تجارب عملی می باشد. کیفیت محصولات بر اساس استانداردهای ایزو شماره ۹۰۰۱ و ۱۴۰۰۱ کنترل می شود. به عنوان تولید کننده و فروشنده این محصول ما نمیتوانیم هیچ کنترلی در نحوه استفاده و دیگر شرایط محیطی موثر بر نتایج استفاده از این محصول داشته باشیم. ما هیچ مسئولیتی در مقابل استفاده محصول نادرست و یا شیوه استفاده ناصحیح از محصولات نداریم. ما حق خود را در تغییر مشخصات محصول و اطلاعات راجب به آن، بدون اطلاع قبلی محفوظ میداریم. متخصصین تیکوریلاد در هر زمان آماده کمک و راهنمایی می باشند.