



JOKER

جوکر - رنگ بسیار سالم ساختمان

رنگ بدون حلال، امولسیون پلیمری، که تحمل شستن و پاکیزه شدن را دارد و سطحی بسیار مات و مخملی خلق میکند که جلوه خاصی دارد!

شرح محصول

رنگ داخل ساختمان برای سطوح گچی، سیمانی، آجری، چوبی، مقوایی، نوپان و ام دی اف و غیره. مناسب برای سطوح نو و سطوحی که قبلاً رنگ آمیزی شده‌اند. این رنگ مناسب رنگ آمیزی در یا میلمان نمیباشد.

ویژگی محصول

دیوار و سقف داخل ساختمان، اتاق نشیمن، اتاق خواب و اتاق کودکان. همچنین مناسب هال و راهرو و آشپزخانه و دیگر اماکن خشک ساختمان. این رنگ قابل شستن می‌باشد.

موارد استفاده توصیه شده

هزاران رنگ گوناگون مطابق آلبوم رنگ سمفونی

رنگها

استاندارد M1 (بالاترین کیفیت سلامت مصالح ساختمانی)

استاندارد مصالح ساختمانی

نیمه مات

براقیت

حدود ۷ تا ۱۲ متر مربع هر لیتر. ۷ تا ۹ متر برای سطوح تشنه و جذب کننده. ۱۰ تا ۱۲ متر برای سطوح دیگر.

پوشش

اندازه قوطی	۱، ۳ و ۱۰ و ۲۰ لیتر (محتوی ۰،۹، ۲،۷ و ۹ و ۱۸ لیتر رنگ).
رقیق کننده	آب
نحوه استفاده	قلم مو، غلطک و اسپری. برای اسپری بدون هوا از نازل ۰،۱۵ تا ۰،۲۱ اینچ استفاده کنید. در صورت لزوم رقیق کردن حداکثر ۱۰٪.
زمان خشک شدن در حرارت ۲۳ درجه و رطوبت نسبی ۵۰٪	قابل لمس بعد از نیم ساعت. قابل رنگریزی مجدد پس از ۲ ساعت
مقاومت در مقابل مواد شیمیایی	در مقابل شستشو با مواد معمول شستشوی خانگی و حلال های ملایم همچون الکل سفید مقاوت دارد
مقاومت در مقابل حرارت	۸۵ درجه سانتی گراد. استانداردهای ISO 4211-2 & ISO 4211-3
مقاومت در مقابل ساییدگی	مقاومت ساییده شدن خیس طبق استاندارد SFS-EN 13300 class 2, ISO 11998
حجم جامد	تقریباً ۴۰٪
وزن حجمی	۱،۳ کیلوگرم هر لیتر، ISO 2811
نگهداری	از یخ زدگی محافظت شود
کد محصول	878_6001/3
شرایط اعمال	سطوح بایستی خشک باشند، و هوای محیط حداقل ۵ درجه سانتی گراد و رطوبت هوا حداکثر ۸۰٪.
آماده کردن کار	سطوح رنگ نشده: سطوح را از کثیفی و خاک و غبار پاک کنید. در صورت لزوم سوراخها و ترکها را با بتونه دیوار تونه کنید. سمباده و پاکیزه کنید سطوح را و یک دست آستری "وارما" بزنید. سطوح رنگ زده شده: سطوح را با مواد شوینده همچون تیکوریل مالپسو بشوید و صبر کنید تا خشک شود. سطوح سخت و یا براق را سمباده بزنید تا مات شوند. پس از تمیز کردن سطوح از خاک سمباده آنرا آستری "وارما" بزنید.

رنگ را قبل از استفاده به خوبی هم بزنید و یک تا دو دست رنگ با قلم مو، غلطک یا اسپری بزنید.

رنگ زدن

ابزار را بلافاصله پس از استفاده با آب و صابون بشوید

شستن ابزار

بیشترین مقاومت و استحکام رنگ بعد از یک ماه به دست می آید، اگر قبل از این زمان نیاز به تمیز کردن بود از "دستمال بخار" استفاده کنید. یک ماه پس از اعمال رنگ، برای پاکیزه کردن از پارچه نرم یا اسفنج نرم استفاده کنید. از مواد شوینده عادی استفاده کنید که اسیدیته آن بین ۶ تا ۸ باشد. سطوح بسیار کثیف را میتوان با مواد شوینده با اسیدیته ۸ تا ۱۰ بشوید. پس از شستشو با مواد شیمیایی آنرا آب بکشید.

نگهداری و تعمیر

(Cat A/a) 30g/l (2010)
Joker contains VOC max. 30 g/l

EU VOC
2004/42/EC-limit
Value

اطلاعات داده شده در بالا اطلاعات کامل و جامع نمی باشد. اطلاعات داده شده بر اساس نتایج آزمایشگاه و تجارب عملی می باشد. کیفیت محصولات بر اساس استانداردهای ایزو شماره ۹۰۰۱ و ۱۴۰۰۱ کنترل می شود. به عنوان تولید کننده و فروشنده این محصول ما نمیتوانیم هیچ کنترلی در نحوه استفاده و دیگر شرایط محیطی موثر بر نتایج استفاده از این محصول داشته باشیم. ما هیچ مسئولیتی در مقابل استفاده محصول نادرست و یا شیوه استفاده ناصحیح از محصولات نداریم. ما حق خود را در تغییر مشخصات محصول و اطلاعات راجب به آن، بدون اطلاع قبلی محفوظ میداریم. متخصصین تیکوریلاد در هر زمان آماده کمک و راهنمایی می باشند.

TR

info@ttr.one
WWW.TTR.ONE

تلفن دفتر : ۰۲۱ ۸۸۶۲ ۱۷۹۱ / ۰۲۱ ۸۸۶۱ ۰۹۹۶

تلگرام / واتساپ برای اطلاعات و ثبت سفارشات: ۰۹۳۳ ۹۴۷ ۴۴۰۵

تلفن همراه برای کسب اطلاعات : ۰۹۳۳ ۹۴۷ ۴۴۲۳ / ۰۹۳۳ ۹۴۷ ۴۴۰۶

تاج طرح رنگین از شرکت تجارت جهانی کاشانه آریا نماینده رسمی و انحصاری تیکوریلاد فنلاند در ایران